TEKNİK ÖZELLİKLER			PRES TİP VE TONAJ										
MODEL			RHCP 30180	RHCP 40200	RHCP 60200	RHCP 80 250	RHCP 100250	RHCP 125275	RHCP 150300	RHCP 200325	RHCP 250350	RHCP 300350
KAPASİTE		TON	30	40	60	80	100	125	150	200	250	300
STROK		mm	0 - 180	0 - 200	0 - 220	0 - 250	0 - 250	0 - 275	0 - 300	0 - 325	0 - 350	0 - 350
TABLA EBADI	axb	mm	450 x 550	460 x 580	550 x 700	600 x 740	600 x 800	600 x 820	640 x 930	660 x 950	660 x 980	700 x 1050
TABLA KOÇ ARASI MAX.MESAFE	F	mm	300	330	350	380	400	425	450	500	550	600
KOÇ TABLA EBADI	I	mm	460 x 150	500 x 195	625 X 240	625 x 250	750 x 300	750 x 320	770 x 340	800 x 360	850 x 380	900 x 400
İKİ GÖVDE ARASI MESAFE	E	mm	400	450	550	550	550	600	630	650	675	700
BOĞAZ DERİNLİĞİ	J	mm	225	230	275	300	325	325	350	360	370	380
TABLA DELİK ÇAPI		mm	120	150	160	190	200	220	240	250	260	270
AŞAĞI İNİŞ HIZI		mm/sn	330	330	280	280	270	270	260	240	240	240
PRESLEME HIZI		mm/sn	26	26	24	23	22	20	20	18	18	16
GERİ DÖNÜŞ HIZI		mm/sn	240	240	235	235	230	230	220	220	220	220
PRESİN GENİŞLİĞİ	B	mm	840	880	1000	1050	1070	1100	1200	1300	1450	1600
PRESİN YÜKSEKLİĞİ	A	mm	2300	2400	2600	2900	3250	3250	3500	3700	3950	4250
PRESİN DERİNLİĞİ	C	mm	1130	1150	1200	1300	1500	1650	1800	2100	2250	2350
PRESİN AĞIRLIĞI		Kg	1180	1500	2450	3000	4000	5200	6700	12000	14250	16100
MOTOR GÜCÜ		Kw	5,5	7,5	11	11	16	16	18	22	22	29
MOTOR HIZI		dev/dak. -	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450

TECHNICAL SPECIFICATIONS			PRESS TYPE AND TONS									
MODEL			RHCP 30180	RHCP 40200	RHCP 60200	RHCP 80 250	RHCP 100250	RHCP 125275	RHCP 150300	RHCP 200325	RHCP 250350	RHCP 300350
CAPACITY		TONS	30	40	60	80	100	125	150	200	250	300
STROKE		mm	0 - 180	0 - 200	0 - 220	0 - 250	0 - 250	0 - 275	0 - 300	0 - 325	0 - 350	0 - 350
TABLE DIMENSIONS	axb	mm	450 x 550	460 x 580	550 x 700	600 x 740	600 x 800	600 x 820	640 x 930	660 x 950	660 x 980	700 x 1050
DISTANCE RAM - TABLE	F	mm	300	330	350	380	400	425	450	500	550	600
RAM SURFACE	I	mm	460 x 150	500 x 195	625 X 240	625 x 250	750 x 300	750 x 320	770 x 340	800 x 360	850 x 380	900 x 400
DISTANCE BETWEEN TWO BODY	E	mm	400	450	550	550	550	600	630	650	675	700
THROAT DEPTH	J	mm	225	230	275	300	325	325	350	360	370	380
TABLE DIAMETER HOLE		mm	120	150	160	190	200	220	240	250	260	270
RAM SPEED UNLOADED		mm/sec	330	330	280	280	270	270	260	240	240	2
RAM SPEED UNDER LOADED		mm/sec	26	26	24	23	22	20	20	18	18	16
RAM RETURN SPEED		mm/sec	240	240	235	235	230	230	220	220	220	220
PRESS WIDTH	B	mm	840	880	1000	1050	1070	1100	1200	1300	1450	1600
PRESS HEIGHT	A	mm	2300	2400	2600	2900	3250	3250	3500	3700	3950	4250
PRESS DEPTH	C	mm	1130	1150	1200	1300	1500	1650	1800	2100	2250	2350
PRESS WEIGHT		Kg	1180	1500	2450	3000	4000	5200	6700	12000	1425	
MOTOR POWER		Kw	5,5	7,5	11	11	16	16	18	22		
MOTOR SPEED		rev/min.	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450