TEKNİK ÖZELLİKLER			PRES TİP VE TONAJ												
MODEL			RHDP 30180	RHDP 40200	RHDP 60200	RHDP 80 250	RHDP 100250	RHDP 125275	RHDP 150300	RHDP 200325	RHDP 250350	RHDP 300350	RHDP 400400	RHDP 500450	RHDP 600450
KAPASİTE		TON	30	40	60	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600
STROK		mm	0 - 180	0 - 200	0 - 220	0 - 250	0 - 250	0 - 275	0 - 300	0 - 325	0 - 350	0 - 350	0 - 400	0 - 450	0 - 450
TABLA EBADI	a x b	mm	450 x 550	460 x 580	550 x 700	600 x 740	600 x 800	600 x 820	640 x 930	720 x 950	740 x 980	760 x 1050	780 X 1100	800 X 1200	850 X 1200
TABLA KOÇ ARASI MAX.MESAFE	F	mm	300	330	350	380	400	425	450	500	550	600	650	700	700
KOÇ TABLA EBADI	I	mm	3900 x 150	440 x 195	540 X 240	540 x 250	540 x 300	590 x 320	620 x 340	640 x 360	660 x 380	690 x 400	740 X 500	790 X 600	790 X 600
İKİ GÖVDE ARASI MESAFE	E	mm	400	450	550	550	550	600	630	650	675	700	750	800	800
BOĞAZ DERİNLİĞİ	J	mm	225	230	275	300	300	300	320	360	370	380	390	400	425
TABLA DELİK ÇAPI		mm	120	150	160	190	200	220	240	250	260	270	280	300	300
AŞAĞI İNİŞ HIZI		mm/sn	330	330	280	280	270	270	260	240	240	240	200	200	200
PRESLEME HIZI		mm/sn	26	26	24	23	22	20	20	18	18	16	14	14	14
GERİ DÖNÜŞ HIZI		mm/sn	240	240	235	235	230	230	220	220	220	220	180	180	180
PRESİN GENİŞLİĞİ	B	mm	840	880	1000	1050	1070	1100	1200	1300	1450	1600	1700	1750	1800
PRESİN YÜKSEKLİĞİ	A	mm	2300	2400	2600	2900	3250	3250	3500	3700	3950	4250	4350	4500	4650
PRESİN DERİNLİĞİ	C	mm	1130	1150	1200	1300	1500	1650	1800	2100	2250	2350	2400	2500	2600
PRESİN AĞIRLIĞI		Kg	1800	2600	3900	4200	6300	7800	9500	14000	18000	24000	29000	34000	38000
MOTOR GÜCÜ		Kw	5,5	7,5	11	11	16	16	18	22	22	30	37	45	45
MOTOR HIZI		dev/dak.	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450

TECHNICAL SPECIFICATIONS			PRESS TYPE AND TONS												
MODEL			RHDP 30180	RHDP 40200	RHDP 60200	RHDP 80 250	RHDP 100250	RHDP 125275	RHDP 150300	RHDP 200325	RHDP 250350	RHDP 300350	RHDP400400	RHDP500450	RHDP600450
CAPACITY		TONS	30	40	60	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600
STROKE		mm	0 - 180	0 - 200	0 - 220	0 - 250	0 - 250	0 - 275	0 - 300	0 - 325	0 - 350	0 - 350	0 - 400	0 - 450	0 - 450
TABLE DIMENSIONS	a x b	mm	450 x 550	460 x 580	550 x 700	600 x 740	600 x 800	600 x 820	640 x 930	720 x 950	740 x 980	760 x 1050	780 X 1100	800 X 1200	850 X 1200
DISTANCE RAM - TABLE	F	mm	300	330	350	380	400	425	450	500	550	600	650	700	700
RAM SURFACE	I	mm	3900 x 150	440 x 195	540 X 240	540 x 250	540 x 300	590 x 320	620 x 340	640 x 360	660 x 380	690 x 400	740 X 500	790 X 600	790 X 600
DISTANCE BETWEEN TWO BODY	E	mm	400	450	550	550	550	600	630	650	675	700	750	800	800
THROAT DEPTH	J	mm	225	230	275	300	300	300	320	360	370	380	390	400	425
TABLE DIAMETER HOLE		mm	120	150	160	190	200	220	240	250	260	270	280	300	300
RAM SPEED UNLOADED		mm/sec	330	330	280	280	270	270	260	240	240	240	200	200	200
RAM SPEED UNDER LOADED		mm/sec	26	26	24	23	22	20	20	18	18	16	14	14	14
RAM RETURN SPEED		mm/sec	240	240	235	235	230	230	220	220	220	220	180	180	180
PRESS WIDTH	B	mm	840	880	1000	1050	1070	1100	1200	1300	1450	1600	1700	1750	1800
PRESS HEIGHT	A	mm	2300	2400	2600	2900	3250	3250	3500	3700	3950	4250	4350	4500	4650
PRESS DEPTH	C	mm	1130	1150	1200	1300	1500	1650	1800	2100	2250	2350	2400	2500	2600
PRESS WEIGHT		Kg	1800	2600	3900	4200	6300	7800	9500	14000	18000	24000	29000	34000	38000
MIOTRO POWER		Kw	5,5	7,5	11	11	16	16	18	22	22	30	37	45	45
MOTOR SPEED		rev/min.	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450